



# THIMFONE<sup>®</sup> W100

## 微型扫码神器

- ◆ 小巧轻便
- ◆ 颠覆传统行业终端形态
- ◆ 专利扫码方案 专业扫描性能



### 产品特点：

- 微型可穿戴扫码神器，颠覆了传统行业终端形态  
通过蓝牙可与任一智能移动终端相连接，实现一维 / 二维条码扫描

适用于3.5"-6"的手机或设备，支持Android及IOS设备

激光定位技术加快扫码速度

- 微型可穿戴扫码神器，颠覆了传统行业终端形态  
微型定制摄像头替代专业扫描头，实现扫描方式迭代更新

自适应补光技术（白光加高穿透性红光）提高扫码准确率

三色指示灯清晰指示设备状态，让用户一目了然

### 应用场景：

物流快递、仓储管理、连锁零售、食品溯源、医疗卫生、经销商管理、生产制造、资产盘点等。

# THIMFONE<sup>®</sup> W100

## 微型扫码神器

让感知识别更智能

性能参数	处理器	四核 1.3GHz 主频		
	操作系统	Android 5.1		
	存储	ROM	4GB	
		RAM	512MB	
接口	Micro USB 接口			
物理参数	尺寸（长×宽×高）	69mm*43mm*33.5mm（含夹子）		
		43mm*43mm*14mm（不含夹子）		
	重量	约 42 g		
	显示屏	无		
	指示	三色灯		
	电池	500mAh		
	扩展	Micro SD/TF 卡（最大支持 32G）		
	电源适配器	输出：DC 5V, 1A 输入：AC 100~240V, 50~60Hz		
环境参数	工作温度	-20℃~+55℃		
	储存温度	-30℃~+70℃		
	相对湿度	5%~95%（无凝结）		
	静电防护	±12 kV（空气放电），±8 kV（直接放电）		
识读模式	1D Barcode	Laser (≥4 mil)	支持国际知名的一维扫描引擎，支持国际通用的一维条码，如 Codabar, Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5, UPC, EAN, MSI 等	
	2D Barcode	CMOS (≥5 mil) (选配)	支持国际通用的二维条码，如 QR, PDF417, DataMatrix, MaxiCode 等	
无线通讯	蓝牙	支持蓝牙 V4.0，支持 3.0+HS 及 V2.1+EDR		
可选配件	电源适配器、数据线			
适用机型	3.5 吋-6 吋手机或者其他设备			
产品规范	产品认证	CE, RoHS, 型号核准认证		
	激光安全规范	IEC2 级/FDA II 级，符合 IEC60825-/EN60825-1 标准		

\*规格如有更改，恕不另行通知\*

版次：2018/7/23 V3.6 版

福建新大陆自动识别技术有限公司  
总部：福建福州马尾儒江西路1号新大陆科技园  
电话：400-608-0591

传真：0591-8397-9216  
邮箱：marketing@nlscan.com  
网址：www.nlscan.com



微信扫一扫 发现新大陆



新大陆  
Newland

